

RINGRAUMDICHTUNGEN

STANDARD/MULTI

STANDARD	MULTI
BESCHREIBUNG	
<ul style="list-style-type: none"> • 5 mm starke Gestellringe aus Edelstahl 1.4301 (V2A) mit Sechskantmuttern und U-Scheiben aus A2 • 40 mm breite Gummidichtung aus EPDM 	<ul style="list-style-type: none"> • 5 mm starke Gestellringe aus Edelstahl 1.4301 (V2A) mit Sechskantmuttern und U-Scheiben aus A2 • 40 mm breite Gummidichtung mit Zwiebelringen aus EPDM
VORTEILE	
Einfache Montage, durch passgenaue Abmessungen für alle gängigen Medienleitungen	Zwiebelring-Type: hohe Flexibilität durch die Anpassbarkeit an die vorhandene Medienleitung (immer die passende Dichtung vor Ort)
<ul style="list-style-type: none"> • Lange Lebensdauer durch die Verwendung hochwertiger Materialien • Korrosionsfrei durch die Verwendung von Edelstahl • Wartungsfrei, kein Nachspannen notwendig • Druckdicht bis 2,5 bar • Abwinkelungen der Medienrohre bis 8° möglich • Schnelle Verfügbarkeit durch entsprechende Lagerbevorratung 	
DRUCKDICHTIGKEITEN	
Ringraumdichtungen dieser Typen sind für die Verwendung bei drückendem Wasser (alle Größen mind. 1 bar, einzelne Größen max. 2,5 bar) geeignet.	Ringraumdichtungen dieser Typen sind für die Verwendung bei drückendem Wasser (alle Größen mind. 1 bar, einzelne Größen max. 2,5 bar) geeignet. Ausnahme: Mit Blindverschluss ist die Verwendung bei drückendem Wasser bis max. 0,5 bar geeignet.



Standard



Multi

RINGRAUMDICHTUNGEN

Produktübersicht

NENNWEITE (DN)	ART.-NR.	PRODUKTBEZEICHNUNG	MEDIENLEITUNGS- BEREICH VON - BIS (mm)	SCHRAUBE (d)	KB/FR VON - BIS (mm)	
100	RINGRAUMDICHTUNG STANDARD 100					
		1109121	VOTEC Ringraumdichtung Standard 100/22	22 - 26	M6	99 - 103
		1109132	VOTEC Ringraumdichtung Standard 100/27	27 - 31		
		1109143	VOTEC Ringraumdichtung Standard 100/32	32 - 35		
		1109154	VOTEC Ringraumdichtung Standard 100/36	36 - 40		
		1109165	VOTEC Ringraumdichtung Standard 100/41	41 - 44		
		1109185	VOTEC Ringraumdichtung Standard 100/48	48 - 51		
		1109186	VOTEC Ringraumdichtung Standard 100/60	60		
		1109187	VOTEC Ringraumdichtung Standard 100/63	63		
		RINGRAUMDICHTUNG MULTI 100				
		1109122	VOTEC Ringraumdichtung Multi 100	0	M6	99 - 102
				18 - 19		
				20 - 24		
				25 - 29		
				30 - 34		
				35 - 39		
				40 - 44		
				45 - 49		
	50 - 54					
	55 - 59					
	60 - 65					
150	RINGRAUMDICHTUNG STANDARD 150					
		1109135	VOTEC Ringraumdichtung Standard 150/74	74 - 77	M8	149 - 153
		1109136	VOTEC Ringraumdichtung Standard 150/88	88 - 91		
		1109138	VOTEC Ringraumdichtung Standard 150/108	108 - 110	M6	
		1109139	VOTEC Ringraumdichtung Standard 150/111	111 - 115		
		RINGRAUMDICHTUNG MULTI 150				
		1109140	VOTEC Ringraumdichtung Multi 150	0	M6	149 - 152
				62 - 63		
				75 - 77		
				88 - 90		
	108 - 110					
200	RINGRAUMDICHTUNG STANDARD 200					
		1109146	VOTEC Ringraumdichtung Standard 200/108	108 - 112	M8	199 - 203
		1109147	VOTEC Ringraumdichtung Standard 200/113	113 - 115		
		1109148	VOTEC Ringraumdichtung Standard 200/123	123 - 126		
		1109149	VOTEC Ringraumdichtung Standard 200/133	133 - 136		
		1109150	VOTEC Ringraumdichtung Standard 200/137	137 - 141		
		1109151	VOTEC Ringraumdichtung Standard 200/159	159 - 160	M6	
		RINGRAUMDICHTUNG STANDARD 200				
		1109152	VOTEC Ringraumdichtung Multi 200	0	M6	199 - 202
				108 - 110		
				123 - 125		
				133 - 135		
	158 - 160					
250	RINGRAUMDICHTUNG STANDARD 200					
		1109158	VOTEC Ringraumdichtung Standard 250/158	158 - 162	M8	247 - 253
		1109159	VOTEC Ringraumdichtung Standard 250/168	168 - 170		
		1109160	VOTEC Ringraumdichtung Standard 250/178	178 - 181		

>>

NENNWEITE (DN)	ART.-NR.	PRODUKTBEZEICHNUNG	MEDIENLEITUNGS-BEREICH VON - BIS (mm)	SCHRAUBE (d)	KB/FR VON - BIS (mm)
RINGRAUMDICHTUNG STANDARD 300					
300	1109161	VOTEC Ringraumdichtung Standard 300/200	200 - 204	M8	297 - 303
	1109162	VOTEC Ringraumdichtung Standard 300/209	209 - 212		
	1109164	VOTEC Ringraumdichtung Standard 300/219	219 - 223		
	1109166	VOTEC Ringraumdichtung Standard 300/224	224 - 226		
RINGRAUMDICHTUNG STANDARD 350					
350	1109167	VOTEC Ringraumdichtung Standard 350/249	249 - 253	M8	347 - 353
	1109169	VOTEC Ringraumdichtung Standard 350/271	271 - 275		
	1109170	VOTEC Ringraumdichtung Standard 350/278	278 - 280		
RINGRAUMDICHTUNG STANDARD 400					
400	1109173	VOTEC Ringraumdichtung Standard 400/312	312 - 316	M8	397 - 403
	1109174	VOTEC Ringraumdichtung Standard 400/322	322 - 325		
RINGRAUMDICHTUNG STANDARD 450					
450	1109175	VOTEC Ringraumdichtung Standard 450/353	353 - 356	M8	447 - 453
RINGRAUMDICHTUNG STANDARD 500					
500	1109178	VOTEC Ringraumdichtung Standard 500/398	398 - 401	M8	497 - 503
	1109179	VOTEC Ringraumdichtung Standard 500/406	406 - 410		
	1109180	VOTEC Ringraumdichtung Standard 500/426	426 - 430		
RINGRAUMDICHTUNG STANDARD 600					
600	1109181	VOTEC Ringraumdichtung Standard 600/450	450	M8	597 - 603
	1109182	VOTEC Ringraumdichtung Standard 600/500	500		
	1109183	VOTEC Ringraumdichtung Standard 600/508	508		
	1109184	VOTEC Ringraumdichtung Standard 600/530	530		

Einbauhinweise

Ringraumdichtungen sind keine Festpunkte oder Auflager. Zu erwartende radiale Bewegungen der Medienrohre müssen bauseits zum durchdringenden Bauwerk abgefangen werden. Leichte axiale Bewegungen (bis zu 3 mm) sind erlaubt.

d: Größe der Schraube

DN: Nennweite

FR: Innendurchmesser des Futterrohres

KB: Innendurchmesser der Kernbohrung